

DECLARATION DE PERFORMANCE N°: 0407/14783/2008

1. Code d'identification unique du produit type: RHEINZINK-Bardeau carré
005031082000000000
2. Usage prévu: Destiné à être utilisé en tant que couverture de toit soutenue sur toute la surface, habillage pour murs, façades ou plafonds.
3. Fabricant: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Allemagne
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 4
5. Norme harmonisée: EN 14783:2013
Organisme notifié: ./ . Néant, en raison du système d'évaluation de la conformité N° 4
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance
Perméabilité à l'eau	impermeable à l'eau
Perméabilité à la vapeur d'eau et à l'air	impermeable à la vapeur d'eau
Comportement au feu (EN 13501-1)	A1 (sans contrôle 96/603/CE)
Variation dimensionnelle	$22 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
Durabilité	Zinc-titane selon EN 501 + EN 988 RHEINZINK-CLASSIC & RHEINZINK-prePATINA: forme une patine Les revêtements suivants sont disponibles: haut : couche de protection en polyester transparente bas : couche de protection en polyester blanc papyrus RHEINZINK-artCOLOR : haut : revêtement couleur en PVDF bas : couche de protection en polyester blanc papyrus
Comportement en cas de sollicitation au feu de l'extérieur (seulement dans le cas des couvertures de toits, EN 13501-5)	Exigences remplies, sans contrôle (2000/553/CE)

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Datteln, 01.02.2018

Marianne Schönnenbeck
Direction assurance qualité



Steven Paton
Responsable du service
gestion de produits et d'innovations