


- 2 RHEINZINK - Doppelstehfalzdeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
 - b Satteldachfirstabdeckung
 - c Lochstreifen
- 18 Halteprofil
 - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion*
 - d Holz (Lüfterpfosten mit Lasche)
 - e Vollholzschalung
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
- 21 Lattung / Kantholz
 - Kantholz
- 22 Funktionsebene
 - a Unterdeckung
- 23 Tragwerk

* Herstellerangaben sind zu beachten



© RHEINZINK GmbH & Co. KG, 2010

STANDARDDETAIL	
First mit Entlüftung	Benennung
+hohe Aufstellung +Quetschfalz	Maßstab
+glatte Abdeckung	1:2
	Blattgröße
	A3
09020203010102000202_DE_de	Detail-Nr.
	gez.
	py/büs
	Datum
	09.04.10
<p style="font-size: small;">Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.</p>	

© 2009 RHEINZINK GmbH & Co. KG